

Мебельный щит, площадки, ступени, подступы, балясины, столбы, тетивы, поручни ЛИСТВЕННИЦА (ОПТ)

Тип продукции	Размер	Ед. изм.	Цена изделия, руб.			
			цельноламельная			сращенная 0/0
			А/А	0/А	0/0	
Балясина	45*45*950 мм точеная	шт.	-	-	210	-
	45*45*950 мм римская/витая	шт.	-	-	230	-
	50*50*950 мм точеная	шт.	-	-	290	-
	50*50*950 мм римская/витая	шт.	-	-	320	-
	60*60*950 мм точеная	шт.	-	-	410	-
	60*60*950 мм римская/витая	шт.	-	-	430	-
Брус	80*80 мм	п. м.	-	-	650	430
	90*90 мм	п. м.	-	-	830	580
	100*100 мм	п. м.	-	-	1010	790
Заглушки	d 10 мм	шт.	10			
	d 16 мм	шт.	12			
	d 25 мм	шт.	20			
Мебельный щит	18 мм до 3,0 м	м2	1390	2150		1810
	40 мм до 3,0 м	м2	2570	4010	4580	3570
Поручень	45*65, 45*70 мм	п. м.	-	-	400	300
	50*80 мм	п. м.	-	-	600	400
Рейка в поручень	5*45/50 мм	п. м.	-	-	70	60
Столб	80*80*1150 мм точеный	шт.	-	-	870	580
	80*80*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	940	650
	90*90*1150 мм точеный	шт.	-	-	1130	730
	90*90*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1200	800
	100*100*1150 мм точеный	шт.	-	-	1390	870
	100*100*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1450	940
Тетива	50*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	1310	1010
	60*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	1740	1380

Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0	0/А
		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются	допускаются
Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.			